

# Transformação digital segura e simples

A TASKalfa 4054ci é a solução ideal para a gestão eficaz da informação. Oferece funções de segurança avançadas, elevada qualidade de impressão, manuseamento de papel flexível e diversas opções de acabamento.

O produto representado na imagem inclui opcionais



**TASKalfa 4054ci**



Multifuncional A3 a cores

Até 40/40 ppmA4 (Cor/Preto)

Resolução 4,800 x 1,200 dpi

## Especificações

### GERAL

Kyocera TASKalfa Laser, multifuncional a cores

Plataforma de soluções HyPAS™

Dimensão do painel táctil: 25,6 cm, full colour touch, basculante, 15° - 90°, microfone para notificação de tarefas.

Velocidade de motor (páginas por minuto): Até 40/20 páginas

A4/A3 por minuto a preto e a cores, velocidade de cópia/impressão em modo duplex: 40 páginas A4 por minuto

Resolução: 4800 (equivalente) x 1200 dpi (impresso), 600 x 600 dpi em cópia/digitalização.

Tempo de aquecimento: 17 segundos ou menos.

Tempo para a primeira impressão: 5,1 segundos ou menos a preto, 6,5 segundos ou menos a cores.

Tempo para a primeira cópia: 5,1 segundos ou menos a preto; 7,4 segundos ou menos a cores (no DP). 4,5 segundos ou menos a preto; 5,9 segundos ou menos a cores (no Vidro).

CPU: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

Memória (standard máxima): 4 GB RAM + 64 GB SSD, disco rígido de 320 GB ou 1TB, opcional.

Interfaces standard: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az support), opcional Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 slots eKUIO para servidor de impressão interno ou Fax, slot para Wireless LAN opcional, slot para SD Card opcional, NFC tag.

Dimensões (W x D x H): Unidade principal: 602 x 665 x 790 mm

Peso: Aproximadamente 95 Kg

Alimentação eléctrica: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia:

Impressão e cópia: 660 W

Stand-by: 45 W

Sleep mode: 0,5 W

Nível de Ruído (ISO 7779 distância de 1 metro):

Impressão e cópia a cores: 70 dB(A) LpA

Stand-by: 35 dB(A) LpA

Standards de segurança: GS/TUV/CE, CE

Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

### MANUSEAMENTO DO PAPEL

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel recomendado em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação: Duas Cassetes universais de 500 folhas cada; cassetes inferiores para A6R até SRA3, cassetes superiores para A6R até A4R.

150 folhas no tabuleiro By-Pass, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Tab Paper (136- 256g/m<sup>2</sup>), banner, (136 - 163 g/m<sup>2</sup>) máximo 304,8 x 1.220 mm

Capacidade de alimentação máxima, com opcionais, 7.150 folhas A4

Duplex: Duplex standard, suporta A6R - SRA3, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>

Capacidade de saída: 500 folhas com a face para baixo, máxima capacidade de saída de 5.000 folhas

### FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE

Emulações: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatível), PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS

Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos correntes Windows, MAC OS X Versão 10.9 ou superior, Unix, Linux, bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.

Fontes/barcodes: 93 outline fonts (PCL), 136 fonts (KPDL 3), 4 fonts (Calibri), 4 fonts (Cambria), 1 Bitmap font, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais, mais 1 bidimensional (PDF-417).

Suporte de Impressão Móvel: Aplicação Kyocera Mobile Print para iOS e android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcional), MyPanel, Microsoft Cloud printing

Características de impressão: Impressão directa PDF encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPsec, SNMv3, Quick Copy, Proof and Hold, impressão confidencial e funcionalidade de arquivo de tarefas. Super resolução.

### FUNÇÕES DE CÓPIA

Formato original máximo: A3, Ledger

Cópias continuadas: 1-9.999

Zoom: 25% - 400% com intervalos de 1%

Rácios de ampliação pré-definidos: 5 Reduções/5 Ampliações

Modo de Exposição: Auto, Manual: 17 passos

Ajustes de imagem: Texto + foto, texto, fotografia, mapa

Características digitais: Scan-once-copy-many, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, modo de Repetição de Imagem, numeração de páginas, modo de capa, cópia de livretes, interrupção de cópia, sobreposição de pré-impressos, mudança de margem, mudança de cassetes automática, função de carimbo e de salto de página em branco, cópia de documento de identificação, apagar escrita manual e destaque.

### FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade: Scan-to-email, scan-to-FTP, scan to SMB 3.0, scan-to-box, scan-to-USB Host, Network Twain, WSD scan (via driver network). DFS Scan, DSM Scan

Velocidade de digitalização: (A4, duplex, 300 dpi com DP-7160/ DP-7170) 274 imagens por minuto.

Resolução de digitalização: 600, 400 x 400, 300 dpi, 200 dpi, 256 escalas de cinzento por cor, 1200 dpi via TWAIN, e apenas com driver WIA).

Dimensão máxima do original: A3, Ledger.

Reconhecimento do original: Texto, foto, texto + foto, Light text, Fine line, optimizado para OCR.

Tipo de ficheiros: PDF, PDF(A), PDF pesquisável (opcional), TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF encriptado, PDF Alta Compressão, PDF/A-1<sup>a</sup>/b, PDF 7 A-2<sup>a</sup>/b/u, MS Office File (opcional).

### FUNÇÕES DE FAX (opcional)

Compatibilidade: ITU-T Super G3.

Velocidade do Modem: Max. 33.6 Kbps.

Tempo de transmissão: Menos de 3 segundos (JBIG).

Velocidade de transmissão: 2 segundos ou menos.

Dimensão máxima do original: A3, Ledger, banner máximo 1.600 mm.

Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH

Características: FAX Internet opcional, fax de rede, rodar transmissão, rodar recepção, recepção e transmissão encriptadas, recepção de fax duplex, recepção de memória, mailbox, diagnóstico remoto, fax duplo com segundo Sistema de Fax 12

### CONSUMÍVEIS:

Capacidades indicadas de acordo com uma mancha de

preenchimento da página de 5%, páginas A4

TK-8545K: Toner microfino preto para 30.000 páginas

TK-8545C, TK-8545M, TK-8545Y: Toners Cyan, Magenta e

Amarelo para 20.000 páginas cada.

Cartridge de agrafes:

SH-10: 5.000 x 3 agrafes para DF-7100, DF-7120, BF-730,

BF-9100

SH-12: 5.000 x 3 agrafes para DF-7140

SH-14: 5.000 x 5 agrafes para DF-7150

WT-8500 waste toner bottle: A substituir a cada 40.000 páginas (considerando uma mancha de impressão de 5%, rácio preto/cor de 7 para 3)

### OPCIONAIS

Fax System 12

Internet Fax Kit (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: Scan para solução PDF.

pesquisável (embedded OCR), conversão para PDF ou MS Office (docx, xlsx, pptx).

### Printing System 17: Fiery Controller

Printing System Interface Kit 15B: Interface board for Fiery

DP-7150 processador inversor de documentos: Máximo de 140 folhas, 35-160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50-120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-A3, Banner até 1.900 mm. Simplex: 80 ipm P&B / 80 ipm Cores;

DP-7160 processador de documentos: (uma passagem, digitalização duplex) Máximo de 320 folhas; 50-80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (simplex); 50-220 g/m<sup>2</sup> (duplex) A6R-A3, Banner até 1.900 mm. Simplex: 137 ipm P&B / 137 ipm Cores; Duplex: 274 ipm P&B / 274 ipm Cores.

DP-7170 Processador de documentos: (uma passagem, digitalização duplex com sensor ultrasónico), 320 folhas 50 a 80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50-220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-A3, Banner até 1.900 mm. Simplex: 137 ipm P&B / 137 ipm Cores; Duplex: 274 ipm P&B / 274 ipm Cores

DT-730(B) Tabuleiro de documentos

PF-7120 A4 Side Deck: 3.000 folhas, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4

PF-7140 Alimentador de papel: 2 x 500 folhas, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3.

PF-7150 Alimentador de papel: 2 x 1.500 folhas, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter.

DF-7100 finalizador interior: Máximo de 500 folhas A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-SRA3, agrafa até 50 folhas A4 ou 30 folhas A3 em 3 posições.

DF-7120\* Finalizador de documentos: 1.000 folhas A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, agrafa até 50 folhas A4 ou 30 folhas A3 em 3 posições

DF-7140\* Finalizador de Documentos: Tabuleiro principal: 4.000 folhas, tabuleiro inferior: 200 folhas A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3

Agrafador: Máximo 65 folhas A4 ou 30 folhas A3, em 3 posições

DF-7150\* Finalizador de Documentos: Tabuleiro principal: 4.000 folhas, tabuleiro inferior: 200 folhas A4,

52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3

Agrafador: Máximo 100 folhas A4 ou 50 folhas A3, em 3 posições

\*AK-7110 adaptador para DF-7120, DF-7140 e DF-7150:

100 folhas, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-A3.

PH-7C/PH-7D (tipo suco) Furador para DF-7120, DF-7140 e

DF-7150: 2/4 furos, 52 - 300g/m<sup>2</sup>, A5R - A3

MT-730(B) Mailbox para DF-7140: 7 tabuleiros x máximo de 100

folhas A4, 50 folhas A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>

BF-730 unidade para livretes e tripticos para DF-7140

BF-9100 unidade para livretes e tripticos para DF-7150

JS-7100 Separador de trabalhos: Separador de trabalhos

interno para 100 folhas, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

JS-7110 Separador de trabalhos: Tabuleiro para 250 folhas com

deslocamento interno, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

PH-7120: Furador interno para DF-7100 (2 furos)

PH-7130: Furador interno para DF-7100 (4 furos)

Banner Guide 10: Guia para alimentação de banner, 10 folhas

HD-15: Disco rígido de 320 GB

HD-16: Disco rígido de 1TB

NK-7120 Teclado numérico

Keyboard Holder 10: Suporte de teclado

UG-33 AC: Suporte ThinPrint

UG-34 AC: Emulação (IBM Proprinter/Epson LQ-850/Line Printer

USB IC Card Reader + Kit Cartão de autenticação (B) AC:

Suporta várias chave de autenticação disponíveis.

IB-37: Interface de rede sem fios (USB: 5GHz/2.4GHz)

IB-38: Interface de rede sem fios (USB:2.4GHz)

IB-50: GB-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Wireless Lan Interface 802.11b/g/n)

Platen Cover (E): Tampa de exposição

CB-7200W: Armário/mesa em madeira, com rodas

CB-7210M: Armário/mesa em metal, com rodas

A TASKalfa 4054ci incorpora componentes extremamente duráveis que garantem uma operação eficiente e confiável para atender aos requisitos exigentes de ambientes de escritório movimentados. A TASKalfa 4054ci oferece produtividade eficaz e flexibilidade máxima, garantindo o mínimo impacto no meio ambiente.



KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda

Rua do Centro Cultural (Alvalade), N° 41, 1700-106 Lisboa

Tel. 21 843 67 80 - Fax 21 849 33 12 - informa@dpt.kyocera.com

www.kyoceradocumentsolutions.pt - www.kyoceradocumentsolutions.eu



A KYOCERA não garante que qualquer das especificações aqui mencionadas esteja isenta de erro. As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio. A informação está correcta na altura do seu envio para impressão. Todos os nomes de produtos e marcas poderão ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.

O seu Agente Autorizado Kyocera:

kyoceradocumentsolutions.pt